



# TEATERSALEN

# Teatersalen

<b>Beliggenhed:</b>	Stueetagen / 1.sal
<b>Størrelse:</b>	7 sektioner, i alt 1.049 m <sup>2</sup>
<b>Scenestørrelse:</b>	17,3 m x 26,3 m I alt 455 m <sup>2</sup>
<b>Scene åbning:</b>	17,75 m (højde 7,1 m)
<b>Orkestergrav:</b>	26 - 102 m <sup>2</sup>
<b>Kongres:</b>	Auditorie-opstilling 1.029 personer
<b>Koncert/Teater:</b>	
- Uden orkestergrav	1.029 personer
- Med orkestergrav	Fra 978 personer til 1.014 personer

<b>Scenen:</b>	
- Maksimal opstilling til udstilling:	207 netto m <sup>2</sup>
- Maksimal opstilling til spisning:	300 personer

<b>Portstørrelser:</b>	
- Port 1 (Kongeside, nord):	Bredde: 3,01 meter Højde: 3,65 meter. Direkte tilkørsel.
- Port 2 (Kongeside, øst):	Bredde: 3,01 meter Højde: 3,65 meter. 30 cm høj rampe.
- Port 1 (Dameside, øst):	Bredde: 3,01 meter Højde: 3,65 meter. Direkte tilkørsel.

<b>Belastning af gulv:</b>	
- Max. kvadratmeter belastning af scenegulv er	500 kg
- Max. punktbelastning af scenegulv er	250 kg

<b>Max belastning af sidescenegulv:</b>	
- En lastvogn med et akseltryk på 9 tons. (Kun med en bagaksel).	

<b>Lysbroer &amp; Gallerier:</b>	
- 1. lysbro: Afstand fra sceneåbning	1,1 meter.
- 2. lysbro: Afstand fra sceneåbning	7,1 meter.
- 3. lysbro: Afstand fra sceneåbning	14,80 meter.

I scenerummet er der 2 gallerier, som går hele vejen rundt langs scenerummets vægge.

- 1. galleri er placeret i en højde på 4,5 meter over scenegulvet.
- 2. galleri er placeret i en højde på 17,50 meter over scenegulvet.

Den midterste del af 1. galleri inde i scenerummet 1,5 meter bag sceneåbningen er lavet som en hejse lysbro. Længden er 8 meter.

## Scenetræk:

Træk nr.	Formål	Betjening	Total	Mellem wirerne	Under wirerne
-	Lystræk i salen	Elbetjent	1000	100	200
1	Fortæppe	Kontravægt	300	50	100
2 - 15	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
16	Lystræk	Elbetjent	1000	100	200
17 - 23	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
24	Lystræk	Elbetjent	1000	100	200
25	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
26	Forberedt, ikke etableret				
27 - 28	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
29	Forberedt, ikke etableret				
30 - 34	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
35 - 37	Forberedt, ikke etableret				
38 - 40	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
41	Forberedt, ikke etableret				
42	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100
43	Forberedt, ikke etableret				
44 - 45	Dekorationstræk	Kontravægt	300	50	100

(Max. belastning i kg)

## Prosceniumsåbning:

Prosceniumsåbningen kan reguleres i størrelse alt efter behov ved hjælp af de to prosceniumstårne, som er placeret 1,5 meter tilbage i scenerummet i forhold til sceneåbningen.

Åbningen kan reguleres fra minimum 8,0 meter til maksimum 17,77 meter.

## El-installationer:

Ved scenerummets bagvæg er der el-tavler både i Dameside og Kongeside.

Tavlen i Kongesiden er der følgende udtag:

2 stk.	380V, 63A	CEE-stik med jord
2 stk.	380V, 16A	CEE-stik med jord
1 stk.	380V, 125A	CEE-stik med jord
6 stk.	230V, 10A	Stik med jord

Tavlen i Damesiden har følgende udtag:

1 stk.	380V, 63A	CEE-stik med jord
3 stk.	380V, 16A	CEE-stik med jord
3 stk.	380V, 16A	Komfur-stik med jord
12 stk.	220V, 10A	Lk-stik med jord

# Teatersalen

## DMX & dæmpere:

Fra Damesiden op til lysoperatør-rummet er der 4 DMX-linjer. Fra Damesiden kan det distribueres videre til DMX-stik følgende steder:

- Forscene Dameside og Kongeside
- Bagscene Dameside
- 1. galleri Damesiden
- 1. Lysbro
- 2. Lysbro

Der forefindes 300 dæmpere fordelt rundt på scenen og lysbroer. Alle stik er Tuchel samt Harting multistik.

## Lyspult:

Der forefindes Avolites Sapphire Touch II lyspult.

## Scenemål:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| - Dybde               | 17,30 m |
| - Bredde              | 26,30 m |
| - Højde total         | 23,47 m |
| - Højde til snoreloft | 21,00 m |

## Sceneåbning:

- |          |         |
|----------|---------|
| - Bredde | 17,77 m |
| - Højde  | 7,10 m  |

## Sidescene:

- |          |         |
|----------|---------|
| - Bredde | 5,90 m  |
| - Længde | 14,81 m |
| - Højde  | 11,90 m |

## Lyd:

### Main PA består af:

- 8 stk. D&B Y8
- 8 stk. D&b Y12
- 8 stk. D&B V-sub

### Nearfelt PA består af:

- 1 stk. Dbx drive rack venu 360
- 4 stk. D&B E-3 (Nearfelt)
- 2 stk. EAW JF50s (side)
- 8 stk. Jbl control 1 (Balkon)

### FOH består af:

- 1 stk. Yamaha LS-9 16 ch
- 2 stk. TC M2000
- 1 stk. TC M5000

# Teatersalen

**Teleslynge:**

Der er teleslynge i 80% af alle pladser.

Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.

**Monitor:**

Der er ingen monitor på/til scenen, dette kan lejes af MCH Herning Kongrescenter.

**Stort PA:**

Kommer produktionen selv med et større lydsystem, findes der flyvepunkter.

Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.